

# Standardoverlockfot

## #L10

Overlocker



1



## Information

### Användningsområde

- För alla overlocksömmar.
- För allmän sömnad.
- För att sy fast kantband upp till 12 mm bredd.

### För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

### Markeringar och styrhjälp

- A Skärlinje vid avskärningsbredd 6
- B Höger nål RN
- C Vänster nål LN
- D 1 cm avstånd till skärlinje A vid avskärningsbredd 6
- E Ställbar bandstyrning

2



3



## Användning

### Sy på band

- > Höj nålar och syfot.
- > Sväng syfoten åt sidan.
- > Läg bandet under syfoten och dra in det från höger in i styrskenan. (Bild 2)
- > Sväng tillbaka syfoten och sänk den.
- > För att fästa bandet, sy först ett par stygn på bandet.
- > Lossa skruven lite lätt vid styrskenan.
- > Justera styrskenan efter bandets bredd så att minst en nål sticker igenom bandet.
- > Dra åt skruven igen.
- > Höj syfotspetsen och lägg dit tyget.
- > Sy på bandet. (Bild 3)

You can find further information at:  
[www.bernina.com](http://www.bernina.com)