

Robe Britt

Modell 320-11

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 2,8–3,1 m de viscose, 135 cm de large (Hilco)
- Restes de biais
- Fermeture à glissière en sous-patte, 60 cm
- Élastique d'une largeur de 1,5 cm
- Ruban fronçeur élastique

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- Surjeteuse
- Pied fronçeur #86
- Pied pour nervures #31 ou #46 et dispositif pour nervures
- Aiguille jumelée, 3 mm

COUPE

- 1 2× partie avant supérieure
- 2 1× bande centrale
- 3 2× bande à ruche
- 4 2× partie avant de la jupe
- 5 2× partie dos supérieure
- 6 2× partie arrière de la jupe
- 7 4× col
- 8 2× manche
Passant de 88 à 116×2 cm
Biais de 4×10 cm

DIRECTIVES

1. Configurez la surjeteuse sur ourlet roulé. Ourlez ainsi les bords extérieurs des bandes à ruche et les ourlets de manche. Montez le pied fronçeur sur la machine à coudre. Froncez les bandes à ruche, cousez avec une longueur de point de 6 env. en disposant tous les 6 plis, selon le tissu, faites éventuellement un essai au préalable. Sinon, vous pouvez aussi froncer comme habituellement. Retournez le bord supérieur de la partie médiane avec le biais. Épinglez les ruches sur la bande centrale et cousez endroit sur endroit entre les parties avant supérieures. Entaillez en haut les surplus de couture jusqu'au dernier point. Raccourcissez seulement en bas les éventuelles longueurs excédentaires de la ruche. Rentrez les surplus dans la bande centrale et surpiquez à cet endroit.
2. Fermez les coutures d'épaule. Retournez les bords extérieurs de col. Fixez en épinglant les bords supérieurs de ruche sur l'encolure en resserrant pour ramener la largeur à 4 cm env. Cousez le col extérieur sur l'encolure. Cousez la fermeture à glissière à partir du bord supérieur du col dans la couture médiane arrière.



3. Cousez toutes les parties de la jupe endroit sur endroit. Cousez la jupe sur la partie corsage. Rabattez les surplus de couture. Raccourcissez l'excédent de fermeture à glissière. Repassez tous les rentrés du passant. Piquez le passant de l'intérieur par-dessus la couture de séparation. Enfilez l'élastique à la longueur de la taille plus de 5 cm et fixez.
4. Réalisez 6 rangées de smocks tous les 1,5 cm sur les manches à une distance de 2 cm env. à partir du bord de l'ourlet roulé. Attention, ceci raccourcit la manche de 2 à 2,5 cm env. Pour ce faire, montez le pied pour nervures et l'aiguille jumelée, enfiler le ruban fronreur élastique à travers le dispositif pour nervures, vissez le guide sur la plaque à aiguille. Sinon, vous pouvez aussi faire passer l'élastique à travers le chas du boucleur et le trou dans la plaque à aiguille (suivant les modèles). Cousez l'élastique avec le point droit. L'élastique passe automatiquement sous le tissu dans la rainure centrale. Tirez les fils élastiques à la largeur voulue (16 – 19 cm env.) et nouez les extrémités. Vous trouverez d'autres méthodes de réalisation de smocks dans le magazine Inspiration 74. Fermez les coutures des manches. Placez la tête de manche en répartissant l'embu entre les repères et cousez la manche. Ourlez la robe.

