

Gilet "Shaggy"

Modell 320-17

Maat 36-48



PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,6–0,7 m imitatiebont, 145 cm breed
- 0,5–0,6 m voeringstof

OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- Dubbeltransport of [Boventransportvoet #50](#)

BOVENSTOF KNIPPEN

- 1 2× voorpand met aangeknipte buitenkraag
- 2 2× beleg met aangeknipte binnenkraag
- 3 1× achterpand op stofvouw

VOERING KNIPPEN

- 1 2× voorpand tot beleglijn
- 3 1× achterpand op stofvouw

WERKBESCHRIJVING

1. **Tip:** Leg de lange bontharen bij het naaien op het pand zodat ze niet worden meegenaaid. Trek daarna eventueel met een naald de haren nog een beetje uit de naden.
2. Sluit de figuurnaden van bovenstof en voering. Sluit alle zijnaden. Naai de voorpanden van de voering aan de belegdelen. Sluit de achterste middennaad van de kraag en sluit alle schouderaden. Naai de kraag aan de halsopening van bovenstof en voering.
3. Leg de voering met de goede kanten op elkaar op het gilet en draai aan de voorrand kraag en zoom rondom om. Knip de naadtoeslagen in de rondingen in. Keer het gilet. Speld de armgaten van bovenstof en voering met samengevouwen naadtoeslagen op elkaar en naai met de hand vast.



made to create **BERNINA**