

Rok "Selina"

Model 121-15

Maat 36-48



PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,6–1,7 m viscose met print, 140 cm breed
- 1 ritssluiting, 22 cm
- Vlieseline G 785 of G 710
- Naadband

OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- [Ritsvoet #35](#)
- Dubbeltransport of [Boventransportvoet #50](#)

KNIPPEN

- 1 2 × passtuk voor op stofvouw
- 2 1 × voorpand op stofvouw
- 3 2 × passtuk achter op stofvouw
- 4 1 × achterpand op stofvouw

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk naadband op alle delen bij de ritssluiting. Strijk Vlieseline op de pasdelen aan de binnenkant en laat goed afkoelen.
2. Naai de buitenste passtukken met de goede kanten op elkaar op de rokpanden. Sluit de rechterzijnaad helemaal en de linkerzijnaad onder het merkteken. Zet de ritssluiting in met voet #35.
3. Sluit de rechterzijnaad van de binnenste passtukken. Speld de bovenranden van de passtukken met de goede kanten op elkaar en vouw daarbij de naadtoeslagen van het binnenste passtuk ca. 1 cm vóór de ritssluiting met de verkeerde kanten op elkaar. Leg daarop de ritssluiting incl. naadtoeslag met de verkeerde kanten op elkaar. Draai de lange randen van de passtukken met de ritssluiting. Naai de bovenranden vast en keer. Zie ook de **tips** in Inspiration 75. Naai de randen van de passtukken aan de goede kant langs de naad vast. Zoom de rok.



made to create **BERNINA**