

Jupe «Selina»

Modèle 121-15

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
 2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
 3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
 4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)
- Important:** Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,6–1,7 m de tissu imprimé en viscose, 140 cm de large
- 1 fermeture à glissière, 22 cm
- Entoilage G 785 ou G 710
- Bande de mise en forme

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- [Pied pour fermeture à glissière #35](#)
- [Système d'entraînement Dual Transport ou Pied d'avancement supérieur #50](#)

DÉCOUPE

- 1 2 × empècement avant dans la pliure du tissu
- 2 1 × partie avant dans la pliure du tissu
- 3 2 × empècement dos dans la pliure du tissu
- 4 1 × partie dos dans la pliure du tissu

DIRECTIVES

1. Repassez une bande de mise en forme sur toutes les pièces au niveau de la fermeture à glissière. Entoiliez au fer à repasser les empècements intérieurs et laissez bien refroidir.
2. Cousez les empècements extérieurs endroit sur endroit sur les parties de la jupe. Fermez entièrement la couture latérale droite, la gauche seulement sous le tracé de fente. Cousez la fermeture à glissière avec le pied #35.
3. Fermez la couture latérale droite de l'empècement intérieur. Épinglez ensemble les bords supérieurs des empècements endroit sur endroit, ce faisant, pliez envers sur envers les surplus de couture de l'empècement intérieur sur 1 cm env. avant la fermeture à glissière. Épinglez par-dessus la fermeture à glissière avec surplus de couture envers sur envers. Repliez vers l'intérieur les bords longs des empècements avec la fermeture à glissière. Cousez ensemble les bords supérieurs et retournez. Voir aussi les **conseils** dans Inspiration 75. Cousez les bords intérieurs des empècements sur l'endroit dans la couture. Ourlez la jupe.

