

# Herrenhemd „Yannik“

## Modell 222-50

Grösse 48 – 58, Länge  
rückw. Mitte ca. 76 cm



### SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)  
**Wichtig:** Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

### ZUTATEN

- 1,6–1,9 m Baumwollstoff, 140 cm breit
- Gewebeeinlage G 785 (Vlieseline)
- 5 Knöpfe, 15 mm (Union Knopf)

### OPTIONALES BERNINA ZUBEHÖR

- [Knopfannähfuss #18](#)

### ZUSCHNITT

- 1 2× Vorderteil
- 1 2× Besatz
- 2 2× Passe im Stoffbruch
- 3 1× Rückenteil im Stoffbruch
- 4 2× Kragen im Stoffbruch
- 5 2× Ärmel mit angeschnittenem Saumbesatz

### ANLEITUNG

1. Ein Kragenteil und den Besatz mit Gewebeeinlage bebügeln. Besatz rechts auf rechts an die Vorderkante stecken und ab dem kleinen Querstrich am Halsausschnitt oben annähen. Zugaben in der Ecke zurückschneiden, am Querstrich bis knapp vor die Nählinie einschneiden. Besatz nach innen wenden und an Halsausschnitt und Schulter feststecken.
2. Am Rückenteil die Falte zustecken. Eine Passe rechts auf rechts an das Rückenteil stecken, zweite Passe rechts auf links ans Rückenteil stecken. Naht schliessen. Vorderteile rechts auf rechts an die äussere Passe nähen. Zugaben in die Passe bügeln. Innere Passenvorderkanten mit eingeschlagener Zugabe feststecken. Passennähte an Vorder- und Rückenteilen von rechts absteppen, dabei die innere Passe mitfassen.
3. Kragen rechts auf rechts an den Schmalkanten und der Aussenkante zusammennähen. Zugaben in den Ecken zurückschneiden, Kragen wenden und bügeln. Oberkragen rechts auf links an den Halsausschnitt nähen. Zugaben im Rückenteil einschneiden. Kompletten Kragen längs etwa so legen, wie er im fertigen Kleidungsstück liegt. Ober- und Unterkragen unterhalb des Falzes aufeinanderstecken. Die Zugabe der offenen Längskante des Unterkragens einschlagen, stecken und annähen.
4. Falschen Ärmelaufschlag nähen: Am angeschnittenen Saumbesatz die Nahtzugabe der Unterkante entfernen, Besatz nach innen bügeln. Ein zweites Mal nach innen falten und auch diese Bruchkante bügeln. Lagen an der Markierung „Steplinie“ durchsteppen. Ärmel nach oben bügeln.
5. Ärmel einnähen. Ärmelnähte und fortlaufend die Seitennähte schliessen. Zugaben am Ärmelaufschlag nach dem Versäubern nach hinten legen und ansteppen.



## ANLEITUNG

6. Besatzunterkante mit dem Hemdensaum verstärzen. Hemd säumen. Vorderteilkanten und Kragen absteppen. Oberstes Knopfloch wie eingezeichnet nähen, die weiteren im Abstand von 10–11 cm gleichmässig verteilen. Alle Knöpfe mit dem Knopfannähfuss annähen.



made to create **BERNINA**