

Jack "Timo"

Model 123-30

Maat 48-58



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,8–2,1 m linnen, 140 cm breed
- 10 knopen, 20 mm
- Vlieseline G 700
- Naadband
- [BERNINA L 890 cover-/overlocker](#)
- Knoop-aanzetvoet #18

KNIPPEN

Knip patroondeel 5 op de dwarse lijn door.

- 1 2× voorpand
- 2 2× knooplijst
- 3 4× klep
- 4 4× schouderlus
- 5 2× passtuk achter op stofvouw
- 5 1× achterpand op stofvouw
- 6 2× kraag op stofvouw
- 7 2× mouw

2 borstzakken: breedte 14 tot 16× hoogte 16 tot 19 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk Vlieseline op de knooplijsten, een kraagdeel, twee klepdelen en twee schouderlussen. Strijk de naadband op de onderrand van het passtuk en de armsgaten.
2. Zoom de bovenranden van de zakken. Strijk de resterende naadtoeslagen naar de verkeerde kant. Stik de zakken volgens de markering op het voorpand.
3. Naai telkens een verstevigd en een niet-verstevigd klepdeel aan de zijkanen en de onderrand met de goede kanten op elkaar. Knip de naadtoeslagen af en keer de kleppen.
4. Naai de schouderlussen en houd daarbij een korte rand open. Stik de delen rondom door. Naai de kleppen op een afstand van ca. 1 cm in het midden boven de zakken aan.
5. Speld een van de passtukken met de goede kanten op elkaar aan de bovenrand van het achterpand, het tweede passtuk met de goede kant op de verkeerde kant. Zet



made to create **BERNINA**

de passtukken aan, knip de naadtoeslagen in de rondingen in en knip bij de punt af. Strijk de passtukken omhoog en stik ze een keer smal en een keer breed door.

6. Sluit de schouderleden van het voorpand en het buitenste passtuk. Speld de schoudernaad van het binnenste passtuk met omgevouwen naadtoeslag vast. Stik het buitenste passtuk aan de goede kant 2× door en neem daarbij het binnenste passtuk mee. Speld de schouderlussen in het midden over de naad en stik op de naadtoeslagen door.
7. Sluit de zijleden. Naai de knooplijsten met de goede kanten op elkaar op het voorpand. Strijk de naadtoeslagen op de lijst, strijk de naadtoeslag van de andere lange rand erop en speld deze binnen over de aanzetnaad van de lijst. Stik de lijst aan de goede kant door en eindig daarbij circa 10 cm vóór de zoomlijn.
8. Naai de bovenrand van de kraag en de korte randen. Naai de buitenkraag met de goede kanten op elkaar op het voorpand. Speld de binnenkraag met omgevouwen naadtoeslag vast en stik aan de goede kant rondom door.
9. Sluit de mouwnaden. Rijg de kop van de mouwen bovenaan losjes in en zet de mouwen in. Zoom het jack en de mouwen. Maak knoopsgaten op een onderlinge afstand van ca. 10 cm en zet met naaivoet #18 knopen aan.

