

Top "Tessa"

Model 123-18

Maat 36-48



PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,6–1,0 m ribbelstof, roest, 100 cm breed
- 0,3–0,4 m ribbelstof, wit, 100 cm breed
- Vormband
- Boventransportvoet #50
- [BERNINA L 890 cover-/overlocker](#)

KNIPPEN

- 1 1× voorpand op stofvouw
- 2 1× achterpand op stofvouw
- 3 2× boord voor halsopening op stofvouw
- 4 2× boord voor armsgat op stofvouw

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk vormband op het armsgat onder de dwarse strepen en geleid daarbij het materiaal vooral op het voorpand bij de ronding.
2. Stel de overlocker in op 4-draads overlocknaad of 3-draads superstretch. Sluit de schouderaden.
3. Leg de boorden voor de armsgaten met de goede kanten op elkaar, naai de korte kanten en keer. Strijk de stofvouw en speld de open randen op elkaar. Naai de boorden tussen de markering aan de top.
4. Naai de korte kant van de halsboord goede kant op goede kant. Vouw de boord met de verkeerde kant op elkaar. Speld de onderranden op elkaar en naai de boord aan de halsopening.
5. Sluit de zijnaden. Strijk de naadtoeslagen aan de randen van de armsgaten onder de boorden om en naai het hele armsgat met de coversteek vast. Zoom de top.



made to create **BERNINA**