

Jeans "Tilda"

Model 124-13

Maat 36–48



PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,5–2,1 m stretch-jeans, 140 cm breed
- 1 ritssluiting, 14–18 cm
- 1 jeansknoop, 18 mm
- Vlieseline G 700
- Naadband
- Wollen borduurgaren
- Naald voor wollen garen
- Stevig borduurvlies
- BERNINA dubbeltransport of [boventransportvoet #50](#)
- [Gratis borduurpatroon](#)

KNIPPEN

- 1 2× voorpand
- 2 2× heuppas
- 3 2× zakdeel
- 4 2× achterpasstuk
- 5 2× achterpand
- 6 2× achterzak
- 7 2× boord op stofvouw

Ondertree: 15 tot 20×7 cm, afgewerkte breedte 3,5 cm.
Riemplussen: ca. 50×3 cm, afgewerkte breedte 1 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk Vlieseline op een kant van de band. Strijk op de zakopening van het voorpand naadband.
2. Markeer op de achterpanden de plaatsingslijn van de bovenrand van de zak. Naai de achterpasstukken aan de achterpanden. Vouw de naadtoeslagen open, werk af en stik door. Gebruik voor de stiknaden bij voorkeur een steeklengte van ca. 3,6.
3. Span het stevig borduurvlies in het borduurraam. Borduur kleur 1 (plaatsingslijn van de bovenrand van de zak). Leg het linkerachterpand erop en zet het vast. Borduur de bloemetjes met wollen garen. Bevestig hiervoor de naald voor wollen garen en stel eventueel een hogere draadspanning in.
4. Borduur het andere borduurpatroon op de linkerheuppas, zoals boven beschreven. De plaatsingslijn voor maat 36 is gedigitaliseerd, andere maten worden midden op deze lijn gelegd.

5. Naai het voorste zakdeel met de goede kanten op elkaar aan de zakopening. Strijk de naadtoeslagen naar de zakdelen. Keer de zakdelen naar binnen en stik door. Speld de heuppassen met de markeringen onder de zakopening. Sluit de zakdelen.
6. Sluit de naad middenvoor onder de splitmarkering. Ritsluiting inzetten: strijk op het voorpand het ritsbeleg aan de rechterkant bij de vouw en aan de linkerkant ca. 5 mm verder naar de rand om. Naai de ritssluiting onder de onderslag. Speld de middenvoor van het rechtervoorpand op de middenvoor van het linkervoorpand. Naai de losse ritsband op het beleg. Stik de overslag op de goede kant vast. Vouw de ondertree over de lengte, goede kant naar binnen, stik de onderrand. Keer het beleg en werk de lange rand af. Speld de ondertree met de goede kanten op elkaar onder de onderslag en naai het op de naad van de ritssluiting. Speld de onderrand vast en naai aan de ritssluitingband. Naai twee trenzen op de stiknaad van de overslag, eentje in de ronding en de twee onder het uiteinde van het split.
7. Maak eventueel siersteken op de achterzakken. Zoom de bovenrand en strijk de naadtoeslagen aan de zijkant om. Naai de zakken op de achterpanden.
8. Sluit de zijnaden, werk ze af en vouw de naadtoeslagen naar achter. Stik de naad eenmaal vlak langs de rand en vervolgens 6 mm daarnaast breed door. Stik de naad middenachter en de zijnaden. Sluit de binnenbeennaden.
9. Werk een van de lange randen op de riemlussen af. Vouw de tweede lange rand om en vouw de afgewerkte lange rand eroverheen. Stik de lange randen door. Knip 5 stukken van elk 9 cm lang. Speld de lussen op het voorpand ca. 4 cm achter de zijnaad en op de naad middenachter. Naai de bovenranden van de tailleband met de goede kanten op elkaar. Knip de naadtoeslagen in de rondingen in. Leg de band met de verkeerde kanten op elkaar en strijk de bovenrand. Naai de buitenkant van de tailleband met de goede kanten op elkaar op de bovenrand van de broek. Naai de korte kanten van de band en knip daarbij het teveel op de overslag af. Vouw de naadtoeslag van de binnenrand van de band om. Stik de band aan de goede kant rondom door. Naai het knoopsgat en duw de knoop erdoor.
10. Knip de naadtoeslag op de broekspijpen af. Naai 1 cm boven de rand de zoom met een drievoudige rechte steek en rafel de onderranden.

