Sac «Jaipur»

Modèle 323-11

Dimensions 38×35 cm





IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)
   Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,5 m de coton imprimé, 140 cm de large
- 0,4 m de similicuir, 140 cm de large
- 0,5 m de tissu de doublure
- Entoilage non-tissé volumineux H 640 (Vlieseline)
- Decovil light (Vlieseline)
- Ruban adhésif double face (Wonder Tape)
- Fil à coudre «extra fort»
- Système d'entraînement Dual Transport BERNINA ou pied d'avancement supérieur #50

DÉCOUPE DU TISSU ET DE LA DOUBLURE

1 2× sac
2 2× partie latérale

DÉCOUPE DU SIMILICUIR (SANS SURPLUS)

3 4× partie décorative latérale
4 2× bande décorative inférieure

Fond: 27×14 cm, y compris 1 cm de surplus sur le pourtour. Découpez aussi le fond dans la doublure. Bandoulière: 4× env. 88×3,5 cm, longueur finie de bandoulière 80 cm.

DÉCOUPE DE L'ENTOILAGE

Découpez le sac et les parties latérales dans l'entoilage non-tissé volumineux avec surplus et le fond dans le Decovil light sans surplus.

DIRECTIVES

1. Appliquez au fer de l'entoilage non-tissé volumineux sur les découpes du sac et du Decovil sur le fond.

2. Mettez en place le pied d'avancement supérieur. Enfilez du fil «extra fort» comme fil supérieur et fil de canette, longueur du point droit: régler sur 3,6–4. Posez 2 bandoulières l'une sur l'autre et piquez les deux bords longitudinaux l'un sur l'autre.

3. Posez les bandes décoratives inférieures sur les découpes du sac et surpiquez-les tout autour. Raccordez-y les pièces décoratives latérales et surpiquez-les également.

4. Cousez les parties latérales au fond, endroit contre endroit. Posez les surplus dans les parties latérales, surpiquez. Montez les parties du sac à droite et à gauche. Retournez le sac. Cousez la doublure en laissant une ouverture de retournement d'env. 20 cm au fond. Assemblez les bords supérieurs de la doublure et du sac, retournez le sac, fermez l'ouverture avec les surplus rabattus. Raccordez les bandoulières aux parties latérales du sac.