

Bluse "Eva"

Modell 7212

Grösse 36 - 48



SNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung "Originalgrösse" auf DIN A4-Papier ausdrucken (nicht "Anpassung an Seitengrösse" anklicken!)
 2. Quadrat kontrollieren - ist es 10 x 10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken
 3. Alle Seiten gemäss Übersicht aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben
 4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen)
- Wichtig:** Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 1,4 – 1,8 m Viskosestoff, 135 cm breit
- Rest Baumwollstoff, bordeaux
- Vlieseline H 180
- 0,4 – 0,5 m Gummiband, 7 mm breit
- 7 Knöpfe, 12 mm Durchmesser (Union Knopf)
- Wollgarn in 3 verschiedenen Farben
- Wasserlösliches Stickvlies „Soluvlies“ (Vlieseline)
- Stickzubehör
- Gratis-Stickdatei, [Inspiration 72](#)
- BERNINA Stickmaschine
- Mega-Hoop
- [Kordelaufnähfuss 43](#)
- [Knopfannähfuss 18](#)

ZUSCHNITT

- 1 × Vorderteil im Stoffbruch
- 2 × Rückenteil
- 1 × Halsausschnittbesatz im Stoffbruch
- 2 × oberer Ärmel
- 2 × unterer Ärmel

Paspelstreifen 60 bis 80 x 3 cm, fertige Breite 0,4 cm.



Bluse "Eva"

Modell 7212

Grösse 36 - 48



ANLEITUNG

1. Halsausschnittbesatz, rückwärtige, angeschnittene Knopfleiste und evtl. Position der Reliefstickerei (Sticke-reimitte ca. 12 cm oberhalb der Ärmelsaumkante) mit Vlieseline bebugeln und gut auskühlen lassen.
2. Wasserlösliches Stickvlies in den Rahmen spannen, Stickerei platzieren. **Tipp:** Mit der neuen Funktion „Punktgenaues Platzieren“ geht dies ganz einfach ohne Schablone. Mit der Funktion „Motivaussenbereich heften“ den Stoff auf dem Vlies fixieren. Kein zu elastisches Wollgarn in Fuss 43 einfädeln und den Fuss einsetzen. Geschwindigkeit reduzieren und darauf achten, dass das Garn ungehindert verstickt werden kann. Nach dem Sticken Garn-Enden nach hinten ziehen und verknoten. Stickvlies auswaschen.
3. Abnäher, Schulter und Seitennähte schliessen. Knopfleiste an den eingezeichneten Linien 2x nach innen bügeln. An der Linie „Umbruch“ wieder nach aussen falten, Oberkante feststecken. Besatz rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen, weiterführend die Knopfleistenoberkante zunähen. Zugaben in den Rundungen einschneiden. Besatz und Knopfleiste nach innen wenden. Knopfleiste an Saum verstürzen, Saum und Knopfleiste fortlaufend absteppen. Besatz an den Schulternähten fixieren.
4. Paspelstreifen in den Bruch bügeln und rechts auf rechts an die Unterkanten der oberen Ärmel nähen. Oberkante der unteren Ärmel auf das Mass der Unterkante des Oberärmels einreihen. Oberer und unterer Ärmel rechts auf rechts zusammennähen. Nahtzugabe in den oberen Ärmel legen und mit dem Schmalkantfuss absteppen. Ärmelnähte schliessen. Armkugeln einreihen und Ärmel in die Armlöcher nähen. Ärmel säumen, dabei ca. 1 cm für den Gummi offen lassen. Bruchkante schmal absteppen, Gummi einziehen und Enden zusammennähen.
5. Knopflöcher im Abstand von etwa 8 bis 8,5 cm in das rechte Rückenteil einarbeiten. Knopfannähfuss einsetzen und die Knöpfe auf das linke Rückenteil nähen.

