

Sweater «Luna»

Modèle 121-30

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,5–0,6 m de tissu molletonné, blanc, 155 cm de large
- 0,7–0,8 m de tissu molletonné, noir, 155 cm de large
- 0,2 m de bandelette de tissu, 100 cm de large
- 0,2 m de tissu Space, 145 cm
- 1,2–1,5 m de velours ras, 8 mm de large

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Fil à coudre élastique «SabaFLEX» (Mettler)
- Surjeteuse
- Pied d'avancement supérieur #50
- Appareil pour œillets

DÉCOUPE

Lavez impérativement les tissus au préalable! Découper le patron: Coupez les pièces avant, dos et manches sur la ligne de démarcation. Coupez les ourlets avant et dos avec au moins 2,5 cm de surplus.

- 1 1× pièce avant supérieure dans la pliure du tissu (blanc)
- 1 1× pièce avant inférieure dans la pliure du tissu (noir)
- 2 1× partie dos supérieure dans la pliure du tissu (blanc)
- 2 1× partie dos inférieure dans la pliure du tissu (noir)
- 3 2× manche supérieure (noir)
- 3 2× manche inférieure (blanc)

2 manchettes taille 36–38: 19×12 cm, largeur finie 6 cm.
Resp. 20 cm pour les tailles 40/42, 21 cm pour 44/46 et 22 cm pour 48.

Bandelette d'encolure 45/46/46/47/47/48/48×4 cm, largeur finie 2 cm.

Tissu Space (à ne pas repasser!): Poche 10,5×10,5 jusqu'à 12×12 cm. Bandes des manches en 38 jusqu'à 45×10,5 cm.

DIRECTIVES

1. Ourlez le bord supérieur de la poche. Épinglez et cousez les bandes des manches suivant le marquage (lignes contiguës) endroit sur endroit sur les parties supérieures des manches. Rabattez les bandes vers le bas, fixez en épinglant. Enfilez la surjeteuse avec 4 fils pour le point de surjet ou 3 fils pour le point stretch, utilisez le fil «SabaFLEX» pour ce faire. Cousez toutes les parties supérieures endroit sur endroit sur les parties inférieures. Cousez la poche avec surplus rabattu suivant le marquage sur la partie avant gauche.



2. Fermez les coutures d'épaule. Fermez les manchettes en cercle. Divisez l'encolure et la bandelette d'encolure en quatre. Épinglez ensemble quartier par quartier, cousez la bandelette d'encolure étirée sur l'encolure. Placez les surplus sur les parties avant et dos puis surpiquez sur l'endroit au ras du bord. **Conseil:** Utilisez pour ce faire le fil élastique afin que le fil ne se casse pas lorsqu'il est tendu. Au lieu de cela, il est aussi possible d'utiliser un point en zigzag étroit.
3. Montez et cousez les manches endroit sur endroit. Fermez les coutures des manches et latérales en un, si besoin faufilez préalablement les coutures transversales à la machine à coudre. Épinglez ensemble les manchettes et les ourlets des manches, quartier par quartier, et cousez.
4. Renforcez avec un reste de Vlieseline le côté gauche du tissu de la partie avant à mi-hauteur de la couture (cf. les repères) de par et d'autre du milieu avant. Confectionnez 2 œillets à l'aide de la pince à perforer ou utilisez deux œillets métalliques. Ourlez de préférence ce vêtement avec le point de recouvrement (surjeteuse ou recouvreuse). Faites passer le cordon dans le passant et nouez les bouts.

