

Sweater "Luna"

Model 121-30

Maat 36-48



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,5–0,6 m sweatstof, wit, 155 cm breed
- 0,7–0,8 m sweatstof, zwart, 155 cm breed
- 0,2 m gebreide stof voor boorden, 100 cm breed
- 0,2 m space-stof, 145 cm
- 1,2–1,5 m plat koord, 8 mm breed

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Elastisch naaigaren "SabaFLEX" (Mettler)
- Overlocker
- [Boventransportvoet #50](#)
- [Apparaat voor Engels borduurwerk](#)

KNIPPEN

Je moet de stof absoluut vooraf wassen! Papier voorbereiden: Knip de patroondelen van het voorpand, achterpand en de mouwen op de lijnen uit. Houd voor de zoom van het voorpand en achterpand een naadtoeslag van minstens 2,5 cm aan.

- 1 1× bovenste voorpand op stofvouw (wit)
- 1 1× onderste voorpand op stofvouw (zwart)
- 2 1× bovenste achterpand op stofvouw (wit)
- 2 1× onderste achterpand op stofvouw (zwart)
- 3 2× bovenmouw (zwart)
- 3 2× ondermouw (wit)

2 mouwboorden maat 36–38: 19×12 cm, afgewerkte breedte 6 cm. Voor de maten 40/42 20 cm, 44/46 21 cm en 48 22 cm.

Halsboord 45/46/46/47/47/48/48×4 cm, afgewerkte breedte 2 cm.

Space-stof (let op: niet strijken!): Zak 10,5×10,5 tot 12×12 cm. Mouwstroken 38 tot 45×10,5 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Zoom de bovenrand van de zak. Speld de mouwstroken volgens de markering (aansluitlijn) met de goede kanten op elkaar op de bovenmouw en naai vast. Leg de stroken naar onderen en speld vast. Rijg de overlocker met 4-draads overlock of 3-draad stretchnaad in en gebruik hiervoor "SabaFLEX". Naai alle bovenste delen met de goede kanten op elkaar aan de onderste delen. Vouw de naadtoeslagen van de zak om en naai de zak volgens de markering op de linkerkant van het voorpand.



2. Sluit de schouderaden. Sluit alle boorden tot een ring. Deel de halsopening en halsboord in kwarten in. Speld kwart voor kwart aan elkaar en naai de halsboord uitgerekt op de halsopening. Leg de naadtoeslagen op het voor- en achterpand en stik met een smalle zoom aan de goede kant vast. **Tip:** Gebruik in elk geval elastisch naai-garen om de voorkomen dat de draad bij het aantrekken breekt. In plaats daarvan kun je ook een smalle zigzagsteek gebruiken.
3. Zet de mouwen in met de goede kanten op elkaar. Sluit de mouw- en zijnaden tegelijk en maak de dwarsnaden evt. eerst vast met de naaimachine. Speld de mouwboorden en mouwzoom kwart voor kwart aan elkaar en naai vast.
4. Versterk de verkeerde kant van de stof van het voorpand op halve zoomhoogte (zie markering) rechts en links middenvoor met een restje Vlieseline. Bevestig 2 oogjes met het apparaat voor Engels borduurwerk of gebruik als alternatief twee metalen oogjes. Zoom het shirt bij voorkeur met de coversteek (covermachine of overlocker). Trek het koord erdoor en maak een knoopje in de uiteinden.

