

Robe "Jasmin"

Modèle 120-20

Tailles 36-48

En raison d'une promotion de broderie, le motif de broderie est disponible gratuitement en juin et juillet 2023 sur embroideryonline.com avec le code **B2TT9GA4**



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage "taille originale" (ne pas cliquer sur "adapter à la dimension de la page"!).
2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante (l'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron). **Important:** Toutes les données sont indiquées sans surplus (sauf mention contraire)!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,5 – 1,6 m de twill «23018» en 145 cm de large
- Garniture à repasser H 180 (Vlieseline)
- Accessoires en option
- Filmoplast H 54 (Vlieseline)
- Motifs de broderie «01, 03 et 24» de la [carte de broderie «82001 Sepia Petals»](#) via embroideryonline.com
- Cadre de broderie Jumbo
- Machine à broder BERNINA
- Surjeteuse BERNINA

DÉCOUPE

- 1 1 x devant dans le pli (après la broderie)
- 1 1 x garniture avant dans le pli
- 1 4 x poche
- 2 1 x dos dans le pli
- 2 1 x garniture dos dans le pli
- 3 2 x manche

DIRECTIVES

1. Entoiler/repasser les garnitures avec la Vlieseline et bien laisser refroidir. Répartir le tissu pour la broderie, marquer les contours de l'ensemble du haut sur le tissu. Tendre le Filmoplast dans le cadre, coller le tissu et fixer avec «bâtir la zone extérieure du motif». Placer les fichiers de broderie comme souhaité autour de l'encolure et en dessous, puis broder le devant. Retirer le non tissé de broderie. Corriger éventuellement les contours du devant, découper.
2. Fermer les pinces de l'élément avant. Fermer les coutures des épaules de la robe et des garnitures.
3. Fermer les coutures latérales jusqu'au repère supérieur de l'ouverture de poche, arrêter, poursuivre la couture le long de l'ouverture de poche avec une longueur de point maximale, arrêter, réduire la longueur de point et fermer le reste de la couture latérale. Coudre chaque poche, endroit sur endroit, sur les surplus juste à côté de la ligne de couture du devant et du dos, ne pas coudre les surplus en haut et en bas. Écarter les surplus au fer. Cranter jusqu'à la couture les surplus du devant en haut et en bas de l'ouverture de poche. Repasser les deux poches dans le devant, coudre ensemble. Ouvrir l'ouverture de la poche. Stabiliser éventuellement l'ouverture de la poche, en haut et en bas, en cousant une bride par-dessus la couture latérale du devant au travers de toutes les couches de tissus.
4. Piquer la garniture, endroit sur endroit, sur le rebord de l'encolure, cranter les arrondis. Rentrer la garniture, fixer sur les coutures des épaules.
5. Ourler le rebord inférieur de la manche avec la surjeteuse réglée sur l'ourlet roulé à 3 fils. Fermer les coutures des manches. Ajuster l'arrondi de la manche et coudre la manche. Ourler la robe.

