

Jurk "Jasmin"

Modell 120-20

Maat 36-48

Vanwege een borduuractie is het borduurmotief in juni en juli 2023 gratis verkrijgbaar met de code **B2TT9GA4** via embroideryonline.com



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling «Origineel formaat» op DIN A4 papier af (klik niet op «Aanpassen aan pagina-formaat»!).
2. Controleer het vierkant – dit is 10x10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit (het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad). **Attentie:** Tenzij anders vermeld, zijn alle maten zonder naadtoeslag gerekend!

BENODIGDHEDEN

- 1,5–1,6 m keperkatoen "23018", 145 cm breed
 - Strijkbare versteviging H 180 (Vlieseline)
- Optionele benodigdheden
- Filmoplast H 54 (Vlieseline)
 - Borduurmotieven "01, 03 en 24" van borduurkaart.com "[82001 Sepia Petals](http://borduurkaart.com/82001-Sepia-Petals)" vanr embroideryonline.com
 - Borduurring Jumbo
 - BERNINA borduurmachine
 - BERNINA overlockmachine

KNIPPEN

- 1 1 x voorpand aan de stofvouw (knippen na het borduren)
- 1 1 x voorpandbeleg aan de stofvouw
- 1 4 x zakdeel
- 2 1 x achterpand aan de stofvouw
- 2 1 x achterpandbeleg aan de stofvouw
- 3 2 x mouw

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk vlieseline op de belegdelen en laat deze goed afkoelen. Stof voor het borduren indelen, omtrek van het totale voorpand op de stof markeren. Filmoplast in de borduurring inspannen, stof erop plakken en met de bastingfunctie vastzetten. De borduurmotieven naar wens plaatsen en op het voorpand borduren. Borduurvlies verwijderen. De contouren van het voorpand controleren, eventueel corrigeren en het voorpand knippen.
2. De coupnaden in het voorpand stikken. Schouderaden van jurk en beleggen dichtstikken.
3. De zijnaden tot de bovenste markering van de zakingang dichtstikken, afhechten, de lengte van de zakingang met de maximale steeklengte dichtstikken, afhechten, steeklengte terugzetten naar de normale lengte en de rest van de zijnaad dichtstikken. Telkens één zakdeel met de goede kanten op elkaar net naast de naadlijn op de naadtoeslagen van voor- en achterpand stikken, de naadtoeslagen aan de boven- en onderkant niet vaststikken. De naadtoeslagen open strijken. Op het voorpand de naadtoeslagen boven en onder de zakingang tot de naad inknippen. De beide zakdelen naar het voorpand strijken en dichtstikken. De zakingang open tornen. Voor stevigheid van de zakingang eventueel boven en onder de zakingang dwars op de zijnaad op het voorpand een trens maken door alle stoflagen heen.
4. Het beleg met de goede kanten op elkaar aan de halsrand stikken, rondingen inknippen. Het beleg naar binnen leggen en op de schouderaden vastzetten.
5. De onderkanten van de mouwen met de overlockmachine met een 3-draads rolzoom afwerken. De mouwnaden dichtstikken. De mouwkop licht inrimpelen en de mouwen inzetten. Jurk zomen.

