

Jupe «Sarah»

Modell 320-15

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,7 m de tissu à carreaux, 145 cm de large
- Fermeture à glissière à cacher sous patte 22 cm
- Entoilage G 700

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- Système d'entraînement Dual Transport ou Pied d'avancement supérieur #50
- [Pied pour fermeture à glissière #35](#)

DÉCOUPE

- 1 1 × partie avant dans la pliure du tissu
- 2 2 × ceinture avant dans la pliure du tissu
- 3 1 × partie dos dans la pliure du tissu
- 4 2 × ceinture arrière dans la pliure du tissu

Évtl. passants de ceinture 28×3 cm env., largeur finie 1 cm.

DIRECTIVES

1. Entoiliez au fer à repasser les parements des parties ceinture, laissez bien refroidir. Placez endroit sur endroit suivant les flèches toutes les arêtes de plis apparentes à droite et fermez jusqu'au trait oblique. Formez les plis en plaçant les marquages longs de 6 cm exactement sous la couture. Repassez les plis à la vapeur. Suivant le tissu, piquez le bas des arêtes de plis (invisible de l'extérieur) au ras du bord jusqu'au double de la largeur de l'ourlet.
2. Cousez la fermeture à glissière avec le pied #35. Fermez les coutures latérales. Fermez les coutures latérales droites des parties ceinture. Retournez le bord supérieur de la ceinture. Confectionnez les passants de ceinture, coupez en 4 et épinglez sur le bord supérieur de la jupe. Cousez la ceinture endroit sur endroit en faisant dépasser la sous-patte au dos au-delà de la fermeture à glissière. Repliez vers l'intérieur les petits côtés de la ceinture. Surpiquez le bord libre intérieur de la ceinture sur l'endroit dans la couture. Cousez les passants sous la ceinture sur la jupe, relevez et fixez au bord supérieur de la ceinture.
3. Ourlez la jupe à l'aide du pied pour points invisibles. Repassez à la vapeur l'ourlet et les plis au niveau de l'ourlet. Piquez entièrement le bas des arêtes de plis au ras du bord.

