

Jack "Teddy"

Model 321-14

Maat 36-48



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,3–1,4 m micro-fleece, 155 cm breed
- Voering, 140 cm breed
- Vlieseline G 785 (Vlieseline)
- 4 metalen drukknopen, 23 mm

OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- [Boventransportvoet #50](#)

BOVENSTOF KNIPPEN

- 1 2× voorpand
- 1 2× beleg
- 2 1× achterpand op stofvouw
- 3 1× bovenkraag op stofvouw
- 4 1× onderkraag op stofvouw
- 5 2× staander op stofvouw
- 6 2× mouw

Tip: Houd bij alle zomen een naadtoeslag van 4 cm aan en bij de voering een naadtoeslag van 2 cm.

VOERING KNIPPEN

Houd op het voorpand tot aan de beleglijn, bij het rugpand middenachter een ca. 3–4 cm brede bewegingsplooi aan door het patroondeel op een afstand van 1,5 tot – 2 cm van de stofvouw te leggen. Knip ook de mouwen.

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk Vlieseline op de onderkraag, een staanderdeel en het beleg. Verstevig bij zeer zachte stoffen ook alle zomen en de randen van de halsopening. Sluit alle figurnaden van de mouwen en het voor- en achterpand. Trek de haren voorzichtig met een naald uit de naden. Sluit de schouder- en zijnaden.
2. **Kraag:** Naai een staanderdeel op de boven- en onderkraag en houd het pasteken met het hartje aan. Naai de buitenranden van de kraag van het pasteken met het kruisje tot het pasteken met het kruisje. Keer de kraag en



WERKBESCHRIJVING

trek de haren naar buiten. Speld de onderranden van de staander op elkaar. Naai de kraag op de halsopening zodat de bovenkraag later boven ligt.

3. **Voering:** Naai de bewegingsplooi aan de achterkant boven, in de taille en vanaf de zoom telkens ca. 4 cm vast. Sluit alle figuurnaden en de zijnaden. Naai de voorste belegdelen aan de voering. Sluit de schouderaden.
4. Sluit de zijnaden van de mouw van de bovenstof. Sluit een van de de zijnaden van de voeringmouwen helemaal en de andere alleen van boven en onder circa 8 cm ver. Rijg de mouwkoppen aan de bovenstof en de voering en zet alle mouwen in.
5. Naai de buitenranden van het jack en de belegdelen met de goede kanten op elkaar vast, van de onderrand van het beleg via de voorste rand en de halsopening tot aan de andere kant van de onderrand van het beleg. Knip de naadtoeslagen in lagen af en knip ze in de rondingen in.
Tip: Om bij de zoom het beleg met het voorpand om te draaien, naai je de hoek op de naailijn en vervolgens de onderrand van het beleg iets naar onder getrokken op de zoom van de jas. Naai vervolgens de zomen van bovenstof en voering. Keer het jack door de opening in de voeringmouw.
6. Trek de voeringmouwen met de verkeerde kanten op elkaar in de bovenstofmouwen. Speld alle naden van de mouwzomen van de bovenstof en de voering op elkaar, trek deze door de opening in de voeringmouw naar binnen en naai deze met de goede kanten op elkaar. Naai de zomen van het jack en de mouwen met de hand of met de blinde steek van de naaimachine. Zet de drukknopen aan.



made to create **BERNINA**