

# Sweat-shirt «Cosy»

## Modèle 321-16

### Tailles 36-48



#### IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

**Important:** Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

#### TISSUS ET FOURNITURES

- 1,8 à 1,9 m de molleton, 150 cm de large
- Triplure

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Fil à coudre élastique «SERAFLEX» (Mettler)
- Surjeteuse L 890 BERNINA
- Machine à broder BERNINA
- Fichier de broderie gratuit

#### DÉCOUPE

- 1 1× partie avant médiane dans la pliure du tissu
- 2 2× partie avant latérale
- 3 1× partie dos médiane dans la pliure du tissu
- 4 2× partie dos latérale

Col: Selon l'élasticité du tissu, coupez dans le droit fil ou perpendiculairement, optez toujours pour la variante la plus extensible. Prévoyez tout de même un surplus de 2 cm au minimum sur le petit côté. Avant de coudre le col, faites un essai pour vérifier que la tête passe sinon desserrez un peu. Col taille 36/38: 49 cm, pour la taille 40/42: 50 cm, pour la taille 44/46: 51 cm de longueur, hauteur 9 cm, hauteur finie 4,5 cm.

#### DIRECTIVES

1. Brodez le logo «colibri» à 0,5 cm environ sous la ligne de couture sur le milieu dos. En guise d'alternative, vous pouvez aussi broder librement l'oiseau suivant le patron par la suite ou procéder à une application.
2. Sur les parties dos, repassez la triplure sur les surplus de couture au niveau des épaules jusqu'au marquage (parties dos latérales).
3. Réglez la surjeteuse sur superstretch 3 fils. **Conseil:** Le fil à coudre «SeraFLEX» assure en outre des coutures plus stables dans la durée. Fermez les coutures d'épaule des parties médianes.



4. Fermez provisoirement le col au point droit en cercle, pliez dans le sens de la longueur. Essayez le col pour vérifier que la tête passe bien, car cela peut varier selon l'élasticité du matériau. Si le col est trop étroit, redonnez un peu de surplus de couture en conséquence. Selon les cas, raccourcissez les autres surplus. Épinglez les bords ouverts l'un sur l'autre, divisez les bords en quatre. Divisez également en quatre la longueur de l'encolure, pour ce faire, superposez les milieux avant et dos, divisez à nouveau les longueurs en deux. Cousez le col étiré sur l'encolure en piquant la couture du col dans le milieu dos. **Conseil:** Selon le matériau, mettez d'abord en forme le col sur la planche à repasser, épinglez puis étirez les bords ouverts sous la vapeur suivant le bord de l'encolure.
5. Fermez les coutures du dessus de manche. Assemblez les parties avant et dos latérales avec les parties médianes en cousant endroit sur endroit.
6. Ourlez éventuellement les manches au moyen d'une recouvreuse. Fermez les coutures des avant-bras puis d'un trait les coutures latérales. Repassez l'ourlet replié, cousez avec le point de recouvrement. **Conseil:** Alternative: vous pouvez aussi surpiquer avec une aiguille jumelée de largeur 4 à 6 mm et un point en zigzag étroit.

