

Shirt "Cosy"

Model 321-16

Maat 36-48



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,8–1,9 m sweat, 150 cm breed
- Naadband

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Elastisch naaigaren "SERAFLEX" (Mettler)
- BERNINA overlocker L 890
- BERNINA borduurmachine
- Gratis borduurpatroon

KNIPPEN

- 1 1× middenvoorpand op stofvouw
- 2 2× zijvoorpand
- 3 1× middenachterpand op stofvouw
- 4 2× zijachterpand

Kraag: Knip afhankelijk van de rekbaarheid van de stof in de stofrichting of in een hoek van 90° ten opzichte van de stofrichting, kies altijd voor de meer rekbare variant. Knip niettemin een naadtoeslag van minstens 2 cm aan de korte kant. Probeer voordat je de kraag inzet of het hoofd erdoor gaat, zorg anders voor wat meer ruimte. Kraag maat 36/38: 49 cm, maat 40/42: 50 cm, maat 44/46: 51 cm lengte, hoogte 9 cm, afgewerkte hoogte 4,5 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Borduur het logo "Kolibri" middenachter circa 0,5 cm onder de naadlijn. Als alternatief kun je de vogel ook uit de vrije hand borduren met patroondeel als voorbeeld of je kunt een kleine applicatie maken.
2. Strijk naadband op de naadtoeslagen van de rugpanden bij de schouders tot aan de markering (zijkant rugpanden).
3. Stel de overlocker in op de 3-draads superstretch. **Tip:** Gebruik "SeraFLEX" om de naden duurzaam stabiel te maken. Sluit de schouderaden van de middelste panden.



4. Sluit de kraag provisorisch met een rechte steek tot een rand, en vouw de lange randen. Probeer de kraag. Als het hoofd erdoor past, is het goed, maar dit valt afhankelijk van de rekbaarheid van het materiaal anders uit. Maak de naadtoeslag iets groter als de kraag te nauw is. Maak de resterende naadtoeslag over de lengte eventueel korter. Speld de open randen op elkaar, verdeel de rand in kwarten. Vouw de halsopening over de lengte eveneens in kwarten, leg daarvoor middenvoor en middenachter op elkaar en vouw de lengte nogmaals door de helft. Naai de kraag uitgerekt op de halsopening en speld de naad van de kraag daarbij middenachter vast.
Tip: Leg afhankelijk van het materiaal de kraag eerst op de strijkplank in vorm, speld vast en rek de open randen onder de stoom in de vorm van de rand van de halsopening.
5. Sluit de bovenste mouwnaden. Naai de zijvoor- en achterpanden met de goede kanten op elkaar aan de middelste voor- en achterpanden.
6. Zoom de mouwen eventueel met de covermachine. Sluit de ondermouwnaden en vervolgens de zijnaden. Strijk de zoom omhoog en zet deze vast met de covernaad.
Tip: Als alternatief kun je een 4–6 mm brede tweelingnaald en een smalle zigzagsteek gebruiken.

