

Shirt „Vio“

Modell 321-60

Grösse 36-46



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 1,1–1,3 m Rippen-Tricot, 120 cm breit
- BERNINA Overlocker

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Bauschgarn SERAFLOCK (Mettler)
- BERNINA Stickmaschine
- Solufix (Vlieseline)
- [Gratis-Stickdatei](#), siehe Seite 35

ZUSCHNITT

- 1 1× Vorderteil im Stoffbruch
- 2 1× Rückenteil im Stoffbruch
- 3 1× Kragen im Stoffbruch
- 4 2× Ärmel

ANLEITUNG

1. Vorderteil besticken: Solufix in den Rahmen spannen, Trägerpapier lösen und die linke Stoffseite der zu bestickenden Stelle aufkleben. Darauf achten, dass die Streifen der Rippe gerade verlaufen. Eine Lage Solufix auf die zu bestickende Stelle der rechten Stoffseite kleben. Mustersaubereich heften und Motiv sticken. Stickvlies auswaschen oder nach der Fertigstellung das Shirt in der Maschine waschen, so kann direkt weitergenäht werden.
2. Overlocker auf 4-Faden Overlock mit integrierter Sicherheitsnaht einstellen. Schulter- und Seitennähte schliessen. Am Kragen die rückwärtige Mittelnäht schliessen. Kragen an den Halsausschnitt nähen. Ärmelnähte schliessen. Armkugeln im oberen Drittel etwas einreihen, Ärmel einnähen.
3. Overlocker auf 3-Faden Rollsaum einstellen, Bauschgarn einfädeln. An Kragenoberkante, Ärmelsäumen und Shirt-Saum den Rollsaum nähen, um einen stärkeren Welleneffekt zu erhalten, dabei den Stoff gleichmässig dehnen.

