

Hemd "Yannik"

Model 222-50

Maat 48 – 58, lengte
middenachter ca. 76 cm



PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,6–1,9 m katoen, 140 cm breed
- Vlieseline G 785 (Vlieseline)
- 5 knopen, 15 mm (Union Knopf)

OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- [Knoop-aanzetvoet #18](#)

KNIPPEN

- 1 2× voorpand
- 1 2× beleg
- 2 2× beleg op stofvouw
- 3 1× achterpand op stofvouw
- 4 2× kraag op stofvouw
- 5 2× mouw met aangeknipt zoombeleg

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk Vlieseline op een van de kraagdelen en het beleg. Speld het beleg met de goede kanten op elkaar op het voorpand en naai het vanaf de kleine liggende streep bij de halsopening boven vast. Knip de naadtoeslagen in de hoek in en knip bij de liggende streep tot vlak voor de naadlijn in. Keer het beleg naar binnen en speld het bij de halsopening en de schouder vast.
2. Speld de plooi in het achterpand. Speld een van de passtukken met de goede kanten op elkaar op het achterpand, en het tweede met de goede op de verkeerde kant. Sluit de naad. Naai de buitenste passtukken met de goede kanten op elkaar op de voorpanden. Strijk de naadtoeslagen in het passtuk. Speld de voorste randen van de binnenste passtukken met omgevouwen naadtoeslag vast. Stik de naden van de passtukken op het voor- en achterpand aan de goede kant door en neem daarbij de binnenste passtukken mee.
3. Naai de kraag met de goede kanten op elkaar aan de korte randen en de buitenrand aan elkaar. Knip de naadtoeslagen in de hoeken af. Keer en strijk de kraag. Naai de bovenkraag met de goede kant op de verkeerde kant aan de halsopening. Knip de naadtoeslagen in het achterpand in. Leg de volledige kraag over de lengte ongeveer zoals deze uiteindelijk op het kledingstuk komt te liggen. Speld de boven- en onderkraag onder de plooi op elkaar. Vouw de naadtoeslag van de open lange zijde van de onderkraag om, speld en naai vast.
4. Valse mouwomslag naaien: verwijder op het aangeknipte zoombeleg de naadtoeslag van de onderrand en strijk het beleg naar binnen. Vouw nog een keer naar binnen en strijk ook deze vouwrand. Stik de lagen bij de markering "Stiklijn" door. Strijk de mouwen naar boven.



made to create **BERNINA**

WERKBESCHRIJVING

5. Zet de mouwen in. Sluit de mouwnaden en vervolgens de zijnaden. Leg de naadtoeslagen om de mouwomslag na het afwerken naar achteren en stik door.
6. Naai de onderrand van het beleg met de zoom van het hemd. Zoom het hemd. Stik de rand van het voorpand en de kraag vast. Naai het bovenste knoopsgat zoals aangegeven, en verdeel de overige knoopsgaten gelijkmatig met een afstand van 10–11 cm. Zet alle knopen met de knoop aanzetvoet aan.



made to create **BERNINA**