

Broek "Vicky"

Model 322-26

Maat 36-48



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,2–1,9 m gebreide stof, 160 cm breed
- 0,8–1,1 m elastiek, 3,5 cm breed
- 1–1,3 m band, 15 mm breed (Veno)
- 2 patches met oogjes (Veno)
- Stukje Vlieseline G 700
- 2 koorduiteinden (Prym)
- BERNINA dubbeltransport of [boventransportvoet #50](#)
- Elastisch naaigaren SERAFLEX (Mettler)
- BERNINA [overlocker L 890](#)

KNIPPEN

- 1 2× voorpand
- 2 2× achterpand

Band 86/90/94/98/102/106/110×9 cm, afgewerkte breedte 4,5 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Rijg de overlocker met 4-draads overlock of 3-draads superstretch in. Sluit de zijnaden. Sluit de voorste en achterste middennaad en de binnenbeennaden.
2. Leg de band over de lengte met de verkeerde kanten op elkaar. Markeer middenvoor en bepaal telkens 4,5 cm rechts en links daarvan het midden van het oogje 2,2 cm onder de vouwrand. Knip 2 vierkanten van Vlieseline met een rand van 3,5 cm lang en strijk dit midden achter het midden van de oogjes. Naai in het midden daarop een vierkant van 2×2 cm. Knip een gat met naadtoeslag in. Leg de patches met de oogjes over de gaatjes en stik vast. Gebruik daarvoor evtl. de ritsvoet #4. Sluit de band tot een ring en laat daarbij in de binnenband een opening vrij voor het elastiek.
3. Deel de band en de bovenrand van de broek in kwarten in. Naai de buitenranden van de band met de goede kanten op elkaar licht uitgerekt aan de bovenrand van de broek en zorg ervoor dat daarbij de naad van de band middenachter ligt. Werk de lange rand van de binnenband af en speld vast. Naai de band aan de goede kant vlak langs de naad aan. Trek het elastiek erdoor en naai de uiteinden op een comfortabele breedte aan elkaar. Stik de bovenrand van de band en het elastiek van boven 0,5 cm breed door en rek de band daarbij zodat deze glad ligt. Trek het band erdoor, rijg de koorduiteinden in, maak een knoopje in het band.
4. Rijg de overlocker voor de covernaad in. Strijk de broekzomen om en zoom ze.



made to create **BERNINA**