

# Shirt "Finja"

## Model 322-60

Maat 36-48



### PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan paginaformaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

**Attentie:** Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

### BENODIGDHEDEN

- 1,3 m gebreide stof, 150 cm breed
- Borduurgaren "Silver Metallic" (Sulky)
- Borduurgaren "Holoshimmer" (Sulky)
- BERNINA overlocker L 890
- BERNINA borduurmachine
- [Gratis borduurpatroon](#)
- Groot, ovaal borduurraam
- Zelfklevend, in water oplosbaar borduurvlies "Solufix" (Vlieseline)

### KNIPPEN

Knip papieren patroondeel 3 bij de diagonale lijn door.

- 1 1 × voorpand op stofvouw (pas knippen na het borduren)
- 2 1 × achterpand op stofvouw
- 3 2 × bovenmouw
- 3 2 × ondermouw
- 4 2 × ruche

Halsopeningsbandjes

40,5/41,5/42/42,5/43,5/44/44,5×3 cm, afgewerkte breedte 1,5 cm.

### WERKBESCHRIJVING

1. Maak een grove indeling van de stof voor het voorpand. Span een laag Solufix in het borduurraam, verwijder het draagpapier en plak de stof erop. Plak daarop nog een laag Solufix. Zet alles vast met de rijgfunctie. Borduur het patroon. Was het borduurvlies goed uit.
2. Sluit de zijnaden en een van de schouderaden. Leg bij de halsopeningsbandjes de lange randen met de verkeerde kanten op elkaar. Deel de bandjes en de halsopening in kwarten in, speld kwart op kwart en naai dit een beetje uitgerekt aan de halsopening. Sluit de tweede schoudernaad.
3. Maak een smalle zoom met een 2-draads platte naad in de buitenste randen van de ruches. Speld telkens een ruche met de verkeerde kant op de goede kant op de deelnaad van de ondermouwen. Speld de bovenmouwen erop met de goede kanten op elkaar en naai alle lagen aan elkaar. Strijk de naadtoeslagen naar boven. Sluit de



made to create **BERNINA**

## WERKBESCHRIJVING

mouwnaden en neem daarbij de korte randen van de ruches mee. Rijg de koppen van de mouwen lichtjes in en zet de mouwen in. Zoom het shirt en mouwen met de coversteek.



made to create **BERNINA**