

Pull raglan «Tiam»

Modèle 323-35

Tailles 92-116



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,5 m de tissu sweat, 165 cm de large
- Restes de tissu et de tulle pour l'appliqué
- Restes de fil de couture
- Fermeture auto-agrippante, 5 cm de large
- Non-tissé déchirable
- [Fichier de broderie gratuit](#)
- [Cadre de broderie Midi](#) ou [Grand cadre de broderie ovale](#)
- Machine à broder BERNINA
- Surjeteuse [BERNINA L 890](#)

DÉCOUPE

Remarque: utilisez uniquement des tissus très extensibles!

- 1 1× devant dans la pliure du tissu
- 2 1× dos dans la pliure du tissu
- 3 1× bande d'encolure dans la pliure du tissu
- 4 2× manche

2 poignets: 14 à 16×8 cm, largeur finie 4 cm.

DIRECTIVES

1. **Dino:** Tendez le non-tissé de broderie déchirable avec le tissu dans le cadre de broderie. Brodez d'abord la ligne de placement pour y déposer les restes de fil à coudre. Retirez le cadre de la machine, répartir les restes de fil de manière qu'à gauche de la ligne, environ 2 cm soient recouverts, tout ce qui se trouve à droite de la ligne sera visible plus tard, laisser des fils d'au moins 4 cm de long.
Conseil: il n'est pas nécessaire de juxtaposer les fils avec précision. Posez les fils emmêlés, les fils seront coupés plus tard et les boucles formées seront ouvertes. Couvrez les fils placés à gauche à partir de la ligne de placement avec une bande de tulle. Couleur suivante: Brodez une grille pour fixer les fils sous le tulle. Retirez le cadre de la machine, coupez le tulle qui dépasse et les fils qui se trouvent à gauche. Terminez la broderie du fichier en recouvrant les fils à droite pour que le pied à broder ne s'y prenne pas. Coupez les fils à la longueur souhaitée.
Conseil: Les personnes qui ne brodent pas, trouveront le dino comme pièce de patron.
2. **Pièces interchangeables:** Tendez l'entoilage le non-tissé de broderie déchirable. Brodez les appliqués, y compris la couleur 18, retirez le cadre de la machine. Sur



l'envers, collez les pièces à crochets/boucles avec de la colle en spray, envers contre envers, sur les éléments de broderie (pour la sucette, seulement sur le cercle). Recouvrez le tout d'un non-tissé de broderie déchirable et montez à nouveau le cadre. La bordure rectangulaire fixe maintenant le non-tissé de broderie sur le dessous. Terminez la broderie. Retirez le non-tissé de broderie et raccourcir avec précaution la bande auto-agrippante tout près du contour de fixation.

3. **Coudre le pull:** découpez un cercle d'environ 3 cm dans le côté velours de la bande auto-agrippante et cousez-le à côté des bras du dino.
4. Enfilez la surjeteuse avec surjet à 4 fils ou Super Stretch à 3 fils. Fermez les pinces des manches. Cousez les manches sur le devant et sur le dos, endroit contre endroit. Fermez la bande d'encolure en anneau. Pliez dans la pliure dans le sens de la longueur, côté endroit à l'extérieur. Montez la bande selon les repères. Fermez les coutures des manches puis d'un trait les coutures latérales. Fermez les poignets en anneau, pliez dans le sens de la longueur, côté endroit du tissu vers l'extérieur. Divisez le poignet et l'ourlet de la manche en quatre et cousez-les ensemble quart par quart. Ourlez le pull.

