

Raglansweater "Tiam"

Model 323-35

Maat 92-116



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,5 m sweatstof, 165 cm breed
- Restje stof en tule voor de applicatie
- Restje naaigaren
- Klittenband, 5 cm breed
- Verwijderbaar borduurvlies
- [Gratis borduurpatroon](#)
- [Midi-borduuraam of Groot, ovaal borduurraam](#)
- BERNINA borduurmachine
- BERNINA [overlocker L 890](#)

KNIPPEN

Opmerking: alleen zeer elastische stoffen gebruiken.

- 1 1× voorpand op stofvouw
- 2 1× achterpand op stofvouw
- 3 1× halsboord op de stofvouw
- 4 2× mouw

2 mouwboorden: 14 tot 16×8 cm, afgewerkte breedte 4 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. **Dino:** span het verwijderbare borduurvlies met de stof in het borduurraam. Borduur eerst de plaatsingslijn waarop de restjes naaigaren worden gelegd. Verwijder het borduurraam uit de machine en verdeel de restjes garen zodat links van de lijn ca. 2 cm wordt bedekt, alles rechts van de lijn is later zichtbaar, zorg dat er minstens een draad met een lengte van ca. 4 cm overblijft. **Tip:** de draden hoeven niet nauwkeurig naast elkaar worden gelegd. Maak een nestje van de draden, de draden worden later afgeknipt en de lusjes die ontstaan worden opengeknippt. Bedek de naar links liggende draden vanaf de plaatsingslijn met een strookje tule. Volgende kleur: borduur een raster om de draden onder het tule te fixeren. Verwijder het borduurraam uit de machine, knip de uitstekende tule en de naar links liggende draden af. Borduur het patroon, bedek daarbij de draden rechts, zodat de borduurvoet niet daarin verstrikt raakt. Knip de draden op de gewenste lengte af. **Tip:** wil je niet wil borduren, dan is er een sjabloon voor de dino beschikbaar als patroondeel.



2. **Verwisselbare delen:** span verwijderbaar borduurvlies in het borduurraam. Borduur de applicaties, inclusief kleur 18, en verwijder het borduurraam uit de machine. Plak aan de achterkant klittenband met lijmspray met de verkeerde kanten op elkaar over de borduurelementen (bij de lolly alleen over de cirkel). Bedek alles met verwijderbaar borduurvlies en bevestig het borduurraam weer. Het rechthoekige kader fixeert nu het borduurvlies aan de onderkant. Maak het borduursel af. Verwijder het borduurvlies en knip het klittenband vlak langs de bevestigingscontour voorzichtig af.
3. **Sweater naaien:** knip een ca. 3 cm grote cirkel uit de zachte kant van het klittenband en naai deze naast de poten van de dino.
4. Rijg de overlocker met 4-draads overlock of 3-draads superstretch in. Sluit de figuurnaden op de mouw. Naai de mouwen met de goede kanten op elkaar in het voor- en achterpand. Sluit de halsboord tot een ring. Vouw over de lengte op de stofvouw, goede kant naar buiten. Zet de boord volgens de markeringen aan. Sluit de mouwnaden en vervolgens de zijnaden. Sluit de mouwboorden tot een ring, vouw over de lengte, goede kant naar buiten. Deel de boorden en de mouwzomen in kwarten in en naai kwart voor kwart op elkaar. Zoom het shirt.

