

Jeansjurk "Kim"

Modell 6923
Maat 36 - 48



PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling «Origineel formaat» op DIN A4 papier af (klik niet op «Aanpassen aan pagina-formaat»!).
2. Controleer het vierkant – dit is 10 x 10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's volgens het overzicht op elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar, plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit (het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad). **Attentie:** Tenzij anders vermeld, zijn alle maten zonder naadtoeslag gerekend!

BENODIGDHEDEN

- 1,8–2,0 m spijkerstof, 135 cm breed
- Restje voeringstof
- 1,2–1,6 m elastiek, 1,5 cm breed
- Lontwol in 3 verschillende kleuren
- "Silk-finish" borduurgaren
- Borduurbenodigdheden
- [Gratis borduurmotief](#)
- BERNINA machine met borduurfunctie
- Jumbo Hoop, Mega Hoop, eventueel borduursoftware
- PunchWork tool en bijbehorende steekplaat
- [Smalle kantvoet 10](#)

KNIPPEN (NA HET BORDUREN)

- 1 x voorpand tegen de stofvouw
- 4 x zakdelen, waarvan 2 x uit de voeringstof
- 1 x rugpand tegen de stofvouw

2 x achterpassen tegen de stofvouw

2 x mouwen

Afwerkbies voor de halsrand voorpand 30–35 x 1,5 cm

Tunnel voor taille 100–126 x 2,5 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Stof indelen voor het punchen en borduren. Na deze bewerking de patroondelen uitknippen.
2. Figuurnaden in het voorpand stikken. Geborduurde achterpas aan het rugpand stikken, naadtoeslag ongelijk afknippen en inknippen. Belegpas met de goede kant aan de halsuitsnijding stikken. Naadtoeslag afknippen en knipjes in de ronding maken.
3. De halsrand aan het voorpand afwerken met de halsbies. Schouderborden van het voorpand en pas met de goede kanten op elkaar stikken.
4. Onderste naadtoeslag van het binnenpasdeel vastspelden. Pas op de goede kant smal op de kant doorstikken met een contrastkleur, gebruik de smalle kantvoet 10.
5. Zijkanten5 boven en onder de zakopeningen sluiten, de opening van de zakken tijdelijk met een lange stiksteek dichtstikken. Zakdelen aan de naden van de zijkanten stikken, daarbij aan de boven- en onderkant 1 cm openlaten. Zakdelen richting het voorpand strijken en de zakdelen rondom op elkaar stikken. Rijgsteek uit de zakopening lostornen. Zie ook de Tips in [Inspiratie 67](#)
6. Bies voor de tunnel op de markeringen leggen, verkeerde kanten van de stof op elkaar. Boven- en onderkant vaststikken, opening in 1 zijde openlaten om het elastiek door te kunnen rijgen. Elastiek door de tunnel rijgen en uiteinden op elkaar naaien. Mouwnaden sluiten, mouwkop inrimpelen en in de armsgaten naaien. Elastiek voor de mouwen tot een ring sluiten. Mouwen zomen en het elastiek gelijk meestikken. Jurk zomen.

