

Jupe à panneaux «Diamond»

Modèle 323-13

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
 2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
 3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
 4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)
- Important:** Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 2,0 m de Lyocell, 230 g/mc., 145 cm de large
- 0,6-0,7 m de doublure, 145 cm de large
- Entoilage G 700 (Vlieseline)
- 1 fermeture à glissière invisible, 22 cm
- [Pied pour fermeture à glissière invisible #35](#)
- Bande de mise en forme

COUPE DU TISSU EXTÉRIEUR

- 1 1× devant médian dans la pliure du tissu
- 2 2× devant latéral
- 3 1× parementure dans la pliure du tissu
- 4 1× dos médian dans la pliure du tissu
- 5 2× dos latéral
- 6 1× parementure arrière dans la pliure du tissu

DÉCOUPE DE LA DOUBLURE

- 1 1× devant dans la pliure du tissu
- 2 1× dos dans la pliure du tissu

DIRECTIVES

1. Appliquez au fer l'entoilage sur les parementures. Appliquez au fer la bande de mise en forme sous la couture latérale gauche dans la zone de la fermeture à glissière.
2. **Tissu extérieur:** cousez les devants latéraux, endroit contre endroit, au devant médian, et la même façon les dos. Posez le devant sur le dos, fermez la couture latérale droite, la couture latérale gauche en dessous du repère de la fente. Mettez en place le pied-de-biche #35 et cousez la fermeture à glissière.
3. **Doublure:** Cousez les parementures à la partie correspondante de la jupe. Fermez la couture latérale qui se trouvera plus tard à gauche entre les repères de la fente, l'autre au-dessus du repère inférieur de la fente. Assemblez la parementure avec le bord supérieur de la jupe, en rabattant les bords étroits de la parementure envers contre envers au début et à la fin de sorte qu'il reste un espace d'environ 1 cm jusqu'à la fermeture à glissière. Posez dessus la fermeture à glissière avec surplus envers contre envers. Assemblez le bord étroit de la parementure avec le surplus du bord de la fermeture à glissière. Cousez entièrement la parementure en faisant une couture transversale au-dessus de la fermeture à glissière. Retournez la garniture vers l'intérieur, surpiquez le bord supérieur. Faites un ourlet étroit à la jupe.

