

Cardigan «Violet»

Modèle 323-25

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,5–2,4 m de tissu maille, 145 cm de large
- 1,8–1,9 m de ruban à franges, gris foncé et vieux vert, 12 cm de large
- Reste de jersey solide pour les bandes de bordure
- Fil à broder machine «Lana» (Madeira)
- Fil à coudre élastique «SeraFLEX» (Mettler)
- Système d'entraînement Dual Transport BERNINA ou [pied d'avancement supérieur #50](#)
- Machine à coudre BERNINA
- Surjeteuse [BERNINA L 890](#)

DÉCOUPE

- 1 2× devant
- 2 1× dos dans la pliure du tissu
- 3 2× manche

bordure de manche pour l'encolure et le col: 55 à 60×4 cm, largeur finie 1 cm.

DIRECTIVES

1. Enfilez la surjeteuse avec surjet à 4 fils ou Super Stretch à 3 fils. Fermez les coutures d'épaule.
2. Bordurez l'encolure et les bords supérieurs du col avec la bande de bordure, ne rabattez pas les extrémités mais coupez-les au ras du bord du col.
3. Réglez la surjeteuse sur le point de surjet enveloppant à 2 fils. Enfilez le fil à broder en laine dans le boucleur inférieur, ajustez la tension du fil si nécessaire et faites un essai de couture. Surfilez les bords avant en commençant par le bord supérieur du col et rentrez les extrémités du fil avec une aiguille.
4. Posez les deux bords de la bande à franges l'un sur l'autre avec un décalage de quelques millimètres, en commençant par les bords supérieurs du col sur l'envers du tissu, épinglez les bandes sur les bords du col jusqu'à environ 0,5 cm du repère de pliure du col, les franges se trouvant à l'extérieur du col. Environ 0,5 cm en dessous du repère de pliure du col, épinglez les bords des bandes à franges en une fois sur l'endroit du tissu des bords avant, les franges se trouvant sur le devant. Cousez les bords de la bande à franges près et loin du bord sur le



made to create **BERNINA**

DIRECTIVES

devant, en laissant libre le centimètre au niveau du repère de pliure du col, où le surplus de couture est maintenant retourné, cousez avant et après.

5. Cousez les manches selon les repères d'assemblage aux emmanchures du devant et du dos. Fermez en une fois les coutures latérales et des manches. Ourlez les manches. Ourlez le bord inférieur, posez les franges de côté et piquez l'ourlet.



made to create **BERNINA**