

Cardigan "Violet"

Model 323-25

Maat 36-48



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,5–2,4 m gebreide stof, 145 cm breed
- 1,8–1,9 m franjeband, donkergrijs en oudgroen, 12 cm breed
- Restje stevige jersey voor inzetstroken
- Machinebordurgaren "Lana" (Madeira)
- Elastisch naaigaren "SeraFLEX" (Mettler)
- BERNINA dubbeltransport of [boventransportvoet #50](#)
- BERNINA naaimachine
- BERNINA [overlocker L 890](#)

KNIPPEN

- 1 2× voorpand
- 2 1× achterpand op stofvouw
- 3 2× mouw

mouwinzetstrook voor halsopening en kraag: 55 tot 60×4 cm, afgewerkte breedte 1 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Rijg de overlocker met 4-draads overlock of 3-draads superstretch in. Sluit de schoudernaden.
2. Werk de halsopening en de bovenranden van de kraag af met de inzetstroken, sla de uiteinden niet om maar knip ze vlak langs de rand van de kraag af.
3. Stel de overlocker in op 2-draads overlocksteek voor randafwerking. Rijg de borduurwol in de ondergrijper, pas de draadspanning eventueel aan en maak een proeflapje. Werk de voorste randen vanaf de bovenrand van de kraag af en trek de draaduiteinden met een naald erin.
4. Leg twee randen van de franjebanden op elkaar met een paar millimeter ertussen, speld de banden vanaf de bovenranden van de kraag aan de verkeerde kant van de stof vast tot ca. 0,5 cm vóór de markering van de kraagvouw, de franjes liggen daarbij buiten de kraag. Speld ca. 0,5 cm onder de markering van de kraagvouw de randen van de franjebanden doorlopend aan de goede kant van de stof van de voorranden, de franjes liggen daarbij op het voorpand. Naai de randen van de franjebanden smal en breed op de randen van het voorpand,



made to create **BERNINA**

WERKBESCHRIJVING

laat daarbij de centimeter vrij van de markering van de kraagvouw, waar de naadtoeslag is gedraaid, en hecht daarvoor en daarna af.

5. Zet de mouwen volgens de pastekens in de armsgaten van het voorpand en achterpand in. Sluit de zij- en mouwnaden doorlopend. Zoom de mouwen. Zoom de onderrand, leg de franjes opzij en stik de zoom.



made to create **BERNINA**