

Inserti per applicare cordoncini

Compatible with #72



Informazione

Contenuto della confezione

- 1× Inserto per applicare cordoncini, diametro apertura 1,4 mm (senza marcatura)
- 1× Inserto per applicare cordoncini, diametro apertura 1,8 mm (2 marcate)
- 1× Inserto per applicare cordoncini, diametro apertura 2,2 mm (3 marcate)

Impiego

- Per applicare lana, filati e cordoncini.
- Per quiltare a mano libera oppure per quiltare con sagome e righelli di ple-xiglas.

Per la Sua sicurezza

Prima di usare questo accessorio, leggere attentamente le istruzioni qui presenti ed il manuale d'istruzioni della macchina.

Lavorazione

Applicare cordoncini

Preparazione al cucito

- > Inserire l'inserto da sotto nell'apertura della soletta del piedino.
- > Abbassare le griffe del trasporto.
- > Fissare il piedino sulla macchina e, se possibile, selezionarlo sulla macchina.
- > Adattare l'altezza del piedino con l'apposita rotella sul piedino allo spessore del cordoncino.
- > Scegliere l'ago adatto al cordoncino. Utilizzare degli aghi con il spessore massimo 90.
- > Selezionare la cucitura diritta, ridurre la lunghezza punto.

Lavorazione con gli inserti per applicare cordoncini

- > Posizionare la stoffa sotto il piedino.
- > Cucire un punto per estrarre il filo inferiore.
- > Passare il cordoncino dietro il filo superiore, formando un cappio.
- > Per fissare il cordoncino all'inizio della cucitura, tirare il cappio sulla stoffa in avanti, tenerlo fermo e cucire un punto. (Fig. 1)
- > Alzare il piedino e tirare il cordoncino con cautela attraverso l'apertura della soletta del piedino. (Fig. 2)

5



- > Portare la stoffa nella posizione iniziale desiderata, abbassare il piedino ed iniziare a cucire. Tenere disponibile sempre abbastanza cordoncino svolto sulla stoffa, in modo che il cordoncino possa scorrere senza impedimento nell'apertura della soletta del piedino. (Fig. 3)
- > Guidare il cordoncino da davanti nella direzione di cucito (Fig. 4). Per la lavorazione di cordoncini molto rigidi, che si intrecciano o annodano facilmente, si consiglia di guidare il cordoncino dietro il piedino (Fig. 5). Prestare attenzione, che l'ago catturi una porzione sufficiente del cordoncino.

Nota

- > Scegliere l'inserto adatto allo spessore del cordoncino. Se il cordoncino è troppo spesso per l'apertura del inserto, si sente un rumore martellante durante la lavorazione. Se il cordoncino è troppo sottile per l'apertura del inserto, c'è il rischio di punti mancati.
- > Utilizzare la placca per punto diritto, per ottenere risultati ottimali.
- > Se possibile, impostare la posizione dell'ago su «Arresto dell'ago basso». L'ago abbassato consente di girare la stoffa, mantenendo la stessa posizione per continuare a cucire.
- > Minimizzare quanto possibile il movimento saltellante del piedino. A questo scopo ridurre sulla macchina la pressione del piedino a 0 oppure ad un valore inferiore.
- > Disegnare sulla stoffa con un gessetto o una penna il motivo che si desidera creare con il cordoncino.
- > Non usare lana troppo grossa e cordoncini con nodi o spessori irregolari.
- > Usare un filo trasparente, per ottenere punti quasi invisibili.
- > Se l'ago non cattura il cordoncino, ridurre l'altezza del piedino.
- > Se il piedino non scorre bene sulla stoffa, aumentare l'altezza del piedino.