

端縫い押え

#10

Machine 5.5 mm



1



You can find further information at:
www.bernina.com

製品について

用途

- ・ トップステッチとへり縫い用（任意の針基線）。
- ・ タックやプリーツの縫製用。
- ・ レースやテープの縫い付け用。
- ・ 装飾コードを使用した縁飾り縫い用。
- ・ 細い布端処理用。
- ・ 布端の補強用。
- ・ 落としキルト縫い用。
- ・ 綴じ目の縫い合わせ用。

安全にご使用いただくために

当製品をご使用前には、必ず当製品およびミシンの取扱説明書をよくお読みください。

使用方法

布端のトップステッチ（小幅）

- > 直線縫いを選択します。
- > ステッチ幅を0に設定します。
- > ステッチ長さを2-4に設定します。
- > 針基線を右または左に設定します。
- > 送り歯を「上」に設定します。
- > 縫います。このとき、布端を押え金のガイドに沿って送ります。（図1）

綴じ目の上にヘムの縫い付け

- > 裁ち目がかりをしてアイロンで押さえます。
- > アイロンで押さえたヘムを合わせてセットします。
 - 押え金のガイドは中央に位置します。
- > ジグザグ縫いまたは飾りステッチを選択します。
- > 布地を縫い合わせます。