Bordar

Home

Programa Setup

Tutorial

Ayuda

ECO

Tensión del hilo superior

Selección de la aguja

Indicación/Selección del pie prénsatelas

Indicación del bastidor/selección del bastidor

Selección de la placa-aguja

Arrastre arriba/abajo

Indicación de la cantidad del hilo inferior

Cerrar

Confirmar

Interrumpir

Desplazar la vista

Desplazar la vista de la muestra de bordado

Aumentar la vista

Reducir la vista

Añadir muestra de bordado

Desplazar la muestra de bordado

Girar la muestra de bordado

Modificar el alto y ancho de la muestra de bordado

Modificar proporcionalmente la muestra de bordado

Espejear izquierda/derecha

Espejear arriba/abajo

Duplicar muestra de bordado

Anular la muestra de bordado

Bordar cenefas

Control del tamaño de la muestra de bordado

Curvar texto

Modificar tipo de punto/tupido del bordado

Seleccionar máquina

Seleccionar stick USB

Desplazar el bastidor hacia la izquierda

Desplazar el bastidor hacia atrás

Aparcar el módulo para bordar para el modo de coser

Rejilla on/off (activada/desactivada)

Centro de la muestra de bordado

Posicionamiento virtual

Bordar

Indicación del color de la muestra

Selección

Hilvanar

Desplazar el bastidor

Editar/trabajar

Control de la secuencia del bordado en caso de rotura del hilo

Cortar puntos de conexión

Colores

Bordar la muestra de bordado conforme a la secuencia de colores

Reducir el cambio del color

Muestra de bordado de uno o varios colores

Bordar

Cargar la muestra de bordado

Añadir muestra de bordado

Memorizar la muestra de bordado

Modificar la marca del hilo

Velocidad de bordado óptima

Velocidad de bordado máxima