DIRECTIVES
DE COUTURE

Casquette «Cosmo»

IMPRIMEZ LE PATRON

1. Ouvrez le ficher PDF du patron de couture et imprimez le carré de contrôle de la page 1 avec le paramètre «Taille originale» sur du papier A4 (ne cliquez pas sur «Adaptation à la taille de la page»!)
2. Contrôlez le carré – s'il mesure 10 x 10 cm, imprimez la fiche du patron en entier.
3. Placez toutes les pages les unes contre les autres selon les indications et collez-les au niveau des lignes de délimitation. Découpez les pièces du patron à la taille correspondante. (l'aperçu des différentes pièces se trouve sur la fiche du patron).
4. **Important: toutes les indications sont données avec un surplus de couture.**

MATÉRIEL*

- 20 cm x 95 cm Oilskin Magenta
- 20 cm x 95 cm Kaffe Scarlet
- 15 cm x 20 cm doublure Decovil I
- 20 cm x 45 cm Vliesline G 700
- Pied d'avancement supérieur #50
- Pied pour bordure étroite #10
- Pied ouvert pour broderie #20
- Machine à coudre BERNINA

Vous trouverez de l'aide dans la FAQ des «Fashion Looks sous: www.bernina.com/faq-looks

INSTRUCTIONS

1. Partie extérieure: assemblez les deux parties avant de la casquette, côté droit contre côté droit. Intérieur: assemblez 1 partie de la casquette avec doublure et 1 partie de la casquette sans doublure pour obtenir deux parties de casquette opposées.

2. Ouvrez les coutures au fer à repasser.

3. Utilisez le pied pour bordure étroite #10, longueur de point 3, position de l'aiguille à droite ou à gauche et piquez les parties cousues des deux côtés sur les bords étroits.

4. Partie extérieure: cousez un troisième morceau de la casquette (partie arrière de la casquette avec découpe) sur l'un des bords libres. Partie intérieure: cousez un troisième morceau de la casquette (partie arrière de la casquette avec découpe) à la partie de la casquette sans doublure. Épinglez les surplus de couture à la pointe. Veillez à ce que les deux parties de la casquette soient identiques.

5. Écarter les coutures au fer à repasser et surpiquez des deux côtés sur les bords étroits.

6. Épinglez les deux moitiés de la casquette (extérieure et intérieure), côté droit contre côté droit. Partie extérieure: fermez la couture centrale à l'avant sur 10-12 cm environ. Partie intérieure: fermez la couture centrale en continu. Ouvrez le surplus de couture au fer à repasser.

7. Assemblez la visière de la casquette: épinglez les deux parties de la visière, côté droit contre côté droit. Installez le pied ouvert pour broderie # 20 et modifiez la longueur du point à 2. Piquez le long de la doublure (Decovil) sur l'arrondi. Rentrez légèrement le surplus de couture et coupez-le dans les arrondis. Retournez sur le côté droit et repassez.

8. Pour obtenir l'aspect typique d'une casquette, surpiquez la visière sur l'arrondi: utilisez le pied d'avancement supérieur #50. Piquez 3 lignes de la largeur du pied au point droit #1, longueur de point 3, position d'aiguille à droite.

9. Préparez la visière de la casquette: sur la partie inférieure de la visière, marquez le centre et un surplus de couture de 7 mm. Passez un alêne ou un ongle le long de la doublure. Marquez le surplus de couture de 7mm et coupez.

10. Cousez la visière sur la casquette extérieure: épinglez la visière à la «casquette extérieure», côté droit contre côté droit. Épinglez le centre de la visière exactement sur la couture du milieu, la plus en avant de la casquette. Piquez la visière à la largeur du pied avec l'aiguille en position -2. Piquez ensuite la couture centrale avec une longuer de point 2 pour fermer la casquette. Découpez éventuellement les surplus de couture dans la pointe et piquez des deux côtés sur les bords étroits.

11. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des trous d'aération à la fin. Avec la fixation pour la broderie d'œillet #82 avec le pied #94.

DÉCOUPE

Oilskin Magenta

1 4 × partie avant de la casque
2 2 × partie arrière de la casquette avec découpe
3 1 × visière de casquette avec Decovil I à repasser au centre (avec presse à repasser, si disponible)

Kaffe Scarlet PWPJ041

3 1 × visière de casquette à repasser avec G 700
1 4 × le devant de la casque, dont 2 parties à renforcer avec G 700
2 2 × partie arrière de la casquette avec découpe
5 2 × ruban de fermeture 5,5 x 17 cm

Doublure

- Decovil I: 1 x visière sans surplus de couture
- G 700: 1 x visière avec surplus de couture
  2 x partie avant de casquette